

HIDROLAVADORAS DE AGUA CALIENTE

Panter 2120

Hidrolavadora de agua fría y caliente de 200 bar y 21 l/min para altas exigencias. Se ofrece con bomba Annovi Reverberi o Interpump.



- ✓ Bomba lineal con cabezal niquelado y 3 pistones cerámicos: Annovi Reverberi RK 21.20 (2120 A) o Interpump WS202 (2120 I)
- ✓ Cáster y cigüeñal en baño de aceite por inmersión total a 1450 rpm
- ✓ Caldera vertical con tacho de acero inoxidable, serpentina sin costura de dos vueltas y fondo cerámico refractario: mayor salto térmico con menor consumo de gasoil
- ✓ Tablero eléctrico con contactor, relevo térmico, termostato de temperatura y presostato de apagado automático
- ✓ Válvula by-pass y de seguridad reguladora de presión para trabajo continuo
- ✓ Filtro especial de entrada de agua y manómetro en baño de glicerina
- ✓ Estructura con pintura electrostática y capot de acero inoxidable
- ✓ Ruedas de 250 × 50 mm y 2 giratorias de 75 mm
- ✓ Incluye pistola de corte, lanza atérmica metálica y manguera R2 de 10 m

Especificaciones técnicas

Modelo	Presión	Caudal	Bomba	Motor	Alimentación	Caldera	Tanque de gasoil	Medidas (largo × ancho × alto)
Panter 2120 A	200 bar	21 l/min	Annovi Reverberi RK 21.20 · 1450 rpm	7,5 kW (10 HP)	380 V trifásica	Vertical, tacho inoxidable	14 l	1150 × 630 × 1000 mm

Modelo	Presión	Caudal	Bomba	Motor	Alimentación	Caldera	Tanque de gasoil	Medidas (largo × ancho × alto)
Panter 2120 I	200 bar	21 l/min	Interpump WS202 · 1450 rpm	7,5 kW (10 HP)	380 V trifásica	Vertical, tacho inoxidable	14 l	1150 × 630 × 1000 mm