


HIDROLAVADORAS DE AGUA FRÍA

Basic 1520 RK

Hidrolavadora industrial de 200 bar y 15 l/min con capot de acero inoxidable y llave de encendido tipo casetina.



- ✓ Bomba lineal Annovi Reverberi RK 15.20 con cabezal niquelado y 3 pistones cerámicos
- ✓ Cáster y cigüeñal en baño de aceite por inmersión total a 1450 rpm
- ✓ Válvula by-pass y de seguridad reguladora de presión para trabajo continuo
- ✓ Llave de encendido tipo casetina con contactor y relevo térmico de protección del motor
- ✓ Manómetro en baño de glicerina
- ✓ Estructura metálica con pintura electrostática y capot de acero inoxidable
- ✓ Ruedas de 200 × 40 mm
- ✓ Incluye pistola de corte, lanza atérmica metálica y manguera R2 de 10 m



Especificaciones técnicas

Modelo	Presión	Caudal	Bomba	Motor	Alimentación	Manguera	Medidas (largo × ancho × alto)
Basic 1520 A RK	200 bar	15 l/min	Annovi Reverberi RK 15.20 · 1450 rpm	5,5 kW (7,5 HP)	380 V trifásica	R2 de 10 m	840 × 470 × 850 mm